



Ogranicznik przepięć Solar 1000V T1+T2 3P Seki

kategoria: Kategorie > SOLAR System



Kod QR:



Urządzenie przeciwprzepięciowe, chroniące przed przepięciami piorunowymi w układzie fotowoltaicznym (system zasilania fotowoltaicznego).

Jednostki te muszą być instalowane równolegle w sieciach prądu stałego, aby były chronione.

Zaleca się jego instalację na obu końcach linii zasilającej prądu stałego (od strony panelu słonecznego i od strony falownika/przetwornika), szczególnie jeśli prowadzenie linii jest zewnętrzne i długie.

Szczegóły techniczne Typ:

Solarne urządzenie przeciwprzepięciowe DC

Wersja: XLSPD-PV T1+T2 3P

Klasa ochrony: B + C (T1 + T2)

Liczba biegunów: 3

Erforderliche Absicherung: 32 A

Napięcie znamionowe U_n : 1000 V DC Napięcie stałe U_c : 1060 V DCT

Prąd probierczy: 20 kA

I_{max} : 40 kA

Poziom ochrony U_p : 3,8kV

dla średnicy kabla: do 25mm²

Klasa ochrony: IP40

Temperatura pracy: -30 do +70

Montaż: Szyna DIN

Wymiary: 54 x 90 x 67,6 mm